




## Trubka COOL-FIT 2.0 - Push System

### Provedení:

- Předizolovaná vícevrstvá trubka (PE-RT/AL/PE-RT), metric
- Izolace EPDM s uzavřenou buněčnou strukturou, s polyesterovým pletivem pro mechanickou ochranu
- Barva: černá



| d<br>(mm) | D<br>(mm) | DN<br>(mm) | PN<br>(bar) | Kód                | SP | Váha<br>(kg) | di<br>(mm) | L<br>(mm) | Nejbl. inch<br>(inch) |
|-----------|-----------|------------|-------------|--------------------|----|--------------|------------|-----------|-----------------------|
| 16        | 44        | 12         | 16          | <b>738 174 005</b> | 1  | 0.299        | 12         | 5000      | 3/8                   |
| 20        | 48        | 15         | 16          | <b>738 174 006</b> | 1  | 0.354        | 16         | 5000      | 1/2                   |
| 25        | 54        | 20         | 16          | <b>738 174 007</b> | 1  | 0.521        | 20         | 5000      | 3/4                   |
| 32        | 61        | 25         | 16          | <b>738 174 008</b> | 1  | 0.621        | 26         | 5000      | 1                     |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2022