



Elektrosvařovací spojka ELGEF Plus PE100 d75-315 mm / SDR11

- 10 bar plyn / 16 bar voda
- 4 mm pin konektory
- Indikátory vizuální kontroly svařování
- Odstranitelný středový doraz až do d160
- 1) Certifikace FM 1613 – 15 bar

	d	SDR	PN	DN	Kód	Váha	d1	L	SDR trubky
	(mm)		(bar)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	
	75	11	16	65	753 911 612	0.282	96	110	9-17.6
1	90	11	16	80	753 911 613	0.406	113	125	9-17.6
1	110	11	16	100	753 911 614	0.692	138	145	9-17.6
1	125	11	16	100	753 911 615	0.718	154	156	9-17.6
1	140	11	16	125	753 911 616	0.945	172	166	9-17.6
1	160	11	16	150	753 911 617	1.362	196	180	9-17.6
1	180	11	16	150	753 911 618	1.747	219	192	9-17.6
1	200	11	16	200	753 911 619	1.866	244	208	9-17.6
1	225	11	16	200	753 911 620	3.329	273	225	9-17.6
1	250	11	16	250	753 911 621	4.678	304	248	9-17.6
1	280	11	16	250	753 911 622	7.500	340	252	9-17.6
1	315	11	16	300	753 911 623	8.142	382	267	9-17.6

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 09/2021