



Elektrotvarovka sedlová s horní fixací ELGEF Plus / PE100 d710-2000 mm / SDR17 / Vývod 315-500 mm

- 5 bar plyn / 10 bar voda
- Nutné použití úhlového adaptéru pro svařovací kabely (799 350 340)
- Montáž pouze se speciální Topload sadou TL500 (799 300 809)
- 4 mm pin konektory
- Výstupní hrdlo pro svařování natupo a elektrosvařování
- Plná tlaková zatížitelnost - bez redukčního koeficientu
- Integrovaný závit pro oddělenou montážní zátku pro tlakovou zkoušku 799 199 288 (vývod d315) / 799 199 289 (vývod d500)

d (mm)	d1 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Kód	Váha (kg)
710	315	700	10	17	193 135 676	14.000
800	315	800	10	17	193 135 686	13.500
900	315	900	10	17	193 135 696	13.100
900	500	900	10	17	193 135 698	32.600
1000	315	1000	10	17	193 135 706	12.800
1000	500	1000	10	17	193 135 708	31.400
1200	315	1200	10	17	193 135 716	12.300
1200	500	1200	10	17	193 135 718	29.400
1400	315	1400	10	17	193 135 726	11.900
1400	500	1400	10	17	193 135 728	28.100
1600	315	1600	10	17	193 135 736	11.700
1600	500	1600	10	17	193 135 738	27.100
2000	315	2000	10	17	193 135 746	11.300
2000	500	2000	10	17	193 135 748	25.700

d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	H (mm)	SDR trubky
710	315	250	500	500	174	296	216	11 - 33
800	315	250	500	500	174	287	216	11 - 33
900	315	250	500	500	174	282	216	11 - 33
900	500	397	700	700	237	406	280	11 - 33
1000	315	250	500	500	174	274	216	11 - 33
1000	500	397	700	700	237	397	280	11 - 33
1200	315	250	500	500	174	267	216	11 - 33
1200	500	397	700	700	237	377	280	11 - 33
1400	315	250	500	500	174	257	216	11 - 33
1400	500	397	700	700	237	362	280	11 - 33
1600	315	250	500	500	174	252	216	11 - 33
1600	500	397	700	700	237	352	280	11 - 33
2000	315	250	500	500	174	246	216	11 - 33
2000	500	397	700	700	237	337	280	11 - 33

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2021