

Navářovací tvarovka z uhlíkové oceli s vložným dílem PVDF

- Pro použití s kovovými trubkami SCH 40 (ASTM)
- Smáčený materiál PTFE
- C - nastavitelná dimenze
- Do velikosti 8 inch - závitový vložný díl PVDF, nad 8 inch - závitový vložný díl PVC



Typ	Vel. (inch)	H (inch)	W (inch)	C (inch)	Typ senzoru	Kód	Váha (kg)
CS4W025	2.50	2.48	2.60	1.31	Průtok -X0, pH -XX	198 801 464	0.500
CS4W030	3.00	2.47	2.60	1.31	Průtok -X0, pH -XX	198 801 557	0.690
CS4W040	4.00	2.45	2.60	1.31	Průtok -X0, pH -XX	198 801 552	0.770
CS4W050	5.00	3.24	3.50	2.10	Průtok -X1	198 801 465	0.500
CS4W060	6.00	3.11	3.50	2.10	Průtok -X1	198 801 553	1.490
CS4W080	8.00	2.88	3.50	2.10	Průtok -X1	198 801 574	1.340
CS4W100	10.00	5.63	3.50	2.10	Průtok -X2	198 801 575	1.440
CS4W120	12.00	5.40	3.50	2.10	Průtok -X2	198 801 576	1.200

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018