




Typ A



Typ B



Lemový nákržek ELGEF Plus PE100

d25 - 90 mm / SDR11 / Prodloužená verze / Kombinovaná těsnicí plocha: hladká/rýhovaná
ANSI ASME B 16.5

Provedení:

- Pro svařování natupo, IR a elektrosvařování dle DVS 2207
- Typ A: bez úkosu
- Typ B: s úkosem
- Vhodný pro plastové uzavírací klapky typ **567/578/565** až do DN250
- Vhodný pro kovové uzavírací klapky typ **038/039/044/065** až do DN250
- Tlaková třída: 16 bar voda / 10 bar plyn
- Pro rozměry d20 / d63 / d75 a od d110 lze použít lemový nákržek metric

d (mm)	DN (mm)	SDR	Kód	Váha (kg)	PF
25	20	11	753 800 057	0.031	2 51 301 001
32	25	11	753 800 058	0.046	2 51 301 001
40	32	11	753 800 059	0.070	2 51 301 001
50	40	11	753 800 060	0.098	2 51 301 001
90	80	11	753 800 063	0.423	2 51 301 001

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	Typ	a°
25	20	33	54		20	90.5	62.0	9	2.3	A	
32	25	40	63		26	91.5	61.0	10	3.0	A	
40	32	50	73		32	94.5	61.5	11	3.7	A	
50	40	61	82		40	105.0	55.0	12	4.6	A	
90	80	105	133	78	73	140.0	85.0	17	8.2	B	30

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 04/2022