



Lemový nákržek výstup ecoFIT PE100 d40-315 mm / SDR11

Provedení:

- Vhodný pro zpětné klapky typ 369
- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207

Upozornění:

- Pro spojení s lemovým nákržkem výstup musí být použita **otočná příruba pro polyfúzní svařování**

d	DN	PN	SDR	Kód	Váha	D	D1	D2	L	L1	L2	e	r
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40	32	16	11	733 808 034	0.073	80	37	50	64	30	11	3.7	3
50	40	16	11	733 808 035	0.104	90	43	61	67	30	12	4.6	3
63	50	16	11	733 808 036	0.172	105	54	76	74	30	14	5.8	4
75	65	16	11	733 808 037	0.242	125	70	90	78	30	16	6.8	4
90	80	16	11	733 808 038	0.348	140	82	108	87	35	17	8.2	4
110	100	16	11	733 808 039	0.508	160	105	131	102	41	18	10.0	4
140	125	16	11	733 808 041	0.976	190	130	165	124	47	25	12.7	4
160	150	16	11	733 808 042	1.337	215	158	188	149	52	25	14.6	4
225	200	16	11	733 808 045	2.814	270	206	248	180	55	32	20.5	4
280	250	16	11	733 808 047	4.374	325	259	308	240	63	35	25.4	4
315	300	16	11	733 808 048	4.960	375	308	346	272	66	35	28.6	4

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 09/2021