



Lemový nákrůžek/výstup PROGEF Plus S5/SDR11

Kombinovaná těsnicí plocha: hladká/rýhovaná

Provedení:

- Materiál: **PP-R** bezbarvý
- Pro konvenční svařování natupo dle DVS 2207
- Ke zpětným klapkám typ 369
- Čištěno a dvojité baleno

Upozornění:

- Pro spojení s lemovým nákrůžkem/výstup musí být použita otočná příruba pro polyfúzní svařování

d	DN	Kód	SP	Váha	L2	L	r	D	L1	e	D2	D1
(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40	32	727 808 134	0	0.064	11	64	3	80	30	3.7	50	37
50	40	727 808 135	0	0.088	12	67	3	90	30	4.6	61	43
63	50	727 808 136	0	0.126	14	74	4	105	30	5.8	76	54
75	65	727 808 137	0	0.187	16	78	4	125	30	6.8	90	70
90	80	727 808 138	0	0.346	17	87	4	140	35	8.2	108	82
110	100	727 808 139	0	0.481	18	102	4	160	41	10.0	131	105
140	125	727 808 141	0	0.710	25	124	4	190	47	12.7	165	130
160	150	727 808 142	0	1.255	25	149	4	215	52	14.6	188	158
225	200	727 808 145	0	1.830	32	180	4	270	55	20.5	248	206
280	250	727 808 147	0	3.550	35	240	4	325	63	25.4	308	259
315	300	727 808 148	0	4.960	35	272	4	375	66	28.6	346	308

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018