




Lemový nákrůžek IR PVC-U

Kombinovaná těsnící plocha hladká/rýhovaná metric

Provedení:

- d20 - d50: Těsnící plocha hladká
- d63: Kombinovaná těsnící plocha hladká a rýhovaná
- Pro svařování na IR-63 Plus a IR-110 A
- Pro IR-63 Plus a IR-110 A jsou nutné speciální upínací čelisti
- Používejte pouze čistič Tangit KS (799298023)

d	DN	PN	SDR	Kód	Váha	s	Lmax	Bm2	L1	D1	BD1	Di1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	9	721 798 106	0.024	2.3	54	35	6.0	45	26	14.5
25	20	16	13.6	721 798 107	0.037	1.9	56	35	6.5	58	32	20.0
32	25	16	13.6	721 798 108	0.051	2.4	58	35	7.0	63	40	26.0
40	32	16	13.6	721 798 109	0.076	3.0	68	45	7.5	73	49	33.0
50	40	16	13.6	721 798 110	0.117	3.7	69	45	8.0	88	40	41.0
63	50	16	13.6	721 798 111	0.180	4.7	72	45	9.0	102	75	52.0

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 06/2023