



96

Šroubení nárožní, s kónickým sedlem, ISO/EN UA11

- 374 G odkazuje na rozměr závitu G dle ISO 228 pro převlečnou matici 374
- * Vnitřní šestihran

EN	Dim.	374 G	Černé	Galvanizované	SP	GP	a	c	z1	z2	s1	s2
	(inch)	(inch)	kód	kód			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	1/4	3/8	770 096 102	770 096 202	0	120	48	21	11	38	*10	28
•	3/8	1/2	770 096 103	770 096 203	0	40	52	25	15	42	*12	32
•	1/2	1	770 096 104	770 096 204	10	60	58	28	15	45	25	41
•	3/4	1 1/4	770 096 105	770 096 205	10	40	62	33	18	47	32	48
•	1	1 1/2	770 096 106	770 096 206	0	25	72	38	21	55	38	55
•	1 1/4	2	770 096 107	770 096 207	0	12	82	45	26	63	48	67
•	1 1/2	2 1/4	770 096 108	770 096 208	0	20	90	50	31	71	54	74
•	2	2 3/4	770 096 109	770 096 209	0	5	100	58	34	76	66	90
-	2 1/2	3 1/2	770 096 110	770 096 210	0	4	130	72	45	103	85	111
-	3	4	770 096 111	770 096 211	0	4	134	79	49	104	96	131

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019