



97 Šroubení nárožní, s plochým sedlem, ISO/EN UA2

- Dodáváno bez těsnění; Rozměr **b** zahrnuje tloušťku těsnění dle příslušných tabulek
- 374 G odkazuje na rozměr závitu G dle ISO 228 pro převlečnou matici 374

EN	Dim.	374 G	Černé	Galvanizované	SP	GP	b	c	z1	s1	s2
	(inch)	(inch)	kód	kód			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	3/8	3/8	770 097 103	770 097 203	0	40	65	25	15	19	32
•	1/2	1	770 097 104	770 097 204	10	50	79	28	15	23	41
•	3/4	1 1/4	770 097 105	770 097 205	0	30	82	33	18	30	48
•	1	1 1/2	770 097 106	770 097 206	0	20	93	38	21	36	55
•	1 1/4	2	770 097 107	770 097 207	0	10	107	45	26	48	67
•	1 1/2	2 1/4	770 097 108	770 097 208	0	15	115	50	31	54	74
•	2	2 3/4	770 097 109	770 097 209	0	5	128	58	34	66	90

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019