



330

Šroubení s plochým sedlem, ISO/EN U1

- Dodáváno bez těsnění; Rozměr a a z1 zahrnuje tloušťku těsnění dle příslušných tabulek
- 374 G odkazuje na rozměr závitu G dle ISO 228 pro převlečnou matici 374
- * Vnitřní šestihran

EN	Dim.	374 G	Černé	Galvanizované	SP	GP	a	z1	s1	s2	s3
	(inch)	(inch)	kód	kód			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	¼	⅝	770 330 102	770 330 202	0	60	42	22	19	28	*10
•	⅜	¾	770 330 103	770 330 203	10	40	47	27	22	32	*12
•	½	1	770 330 104	770 330 204	10	70	48	22	26	41	26
•	¾	1 ¼	770 330 105	770 330 205	10	50	52	22	31	48	31
•	1	1 ½	770 330 106	770 330 206	0	30	59	25	38	55	38
•	1 ¼	2	770 330 107	770 330 207	0	20	65	27	48	67	48
•	1 ½	2 ¼	770 330 108	770 330 208	0	15	70	32	54	74	54
•	2	2 ¾	770 330 109	770 330 209	0	10	80	32	66	90	66
•	2 ½	3 ½	770 330 110	770 330 210	0	5	85	31	85	111	85
•	3	4	770 330 111	770 330 211	0	8	96	36	96	130	96
-	4	5	770 330 112	770 330 212	0	4	111	39	120	151	122

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019