



95 Šroubení nárožní, s plochým sedlem, ISO/EN UA1

- Dodáváno bez těsnění; Rozměr a a z2 zahrnuje tloušťku těsnění dle příslušných rozměrových tabulek pro těsnění
- 374 G odkazuje na rozměr závitu G dle ISO 228 pro převlečnou matici 374
- * Vnitřní šestáhran

EN	Dim.	374 G	Černé	Galvanizované	SP	GP	a	c	z1	z2	s1	s2
	(inch)	(inch)	kód	kód			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	3/8	3/4	770 095 103	770 095 203	0	40	52	25	15	42	*12	32
•	1/2	1	770 095 104	770 095 204	10	60	58	28	15	45	26	41
•	3/4	1 1/4	770 095 105	770 095 205	10	30	62	33	18	47	31	48
•	1	1 1/2	770 095 106	770 095 206	0	25	72	38	21	55	38	55
•	1 1/4	2	770 095 107	770 095 207	0	12	82	45	26	63	48	67
•	1 1/2	2 1/4	770 095 108	770 095 208	0	10	90	50	31	71	54	74
•	2	2 3/4	770 095 109	770 095 209	0	5	100	58	34	76	67	90

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019