



98 Šroubení nárožní, s kónickým sedlem, ISO/EN UA12

- 374 G odkazuje na rozměr závitu G dle ISO 228 pro převlečnou matici 374

EN	Dim.	374 G	Černé	Galvanizované	SP	GP	b	c	z1	s1	s2
	(inch)	(inch)	kód	kód			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	¼	¾	770 098 102	770 098 202	0	80	61	21	11	15	28
•	¾	¾	770 098 103	770 098 203	0	40	65	25	15	20	32
•	½	1	770 098 104	770 098 204	10	50	76	28	15	25	41
•	¾	1 ¼	770 098 105	770 098 205	0	30	82	33	18	32	48
•	1	1 ½	770 098 106	770 098 206	0	20	94	38	21	38	55
•	1 ¼	2	770 098 107	770 098 207	0	10	107	45	26	48	67
•	1 ½	2 ¼	770 098 108	770 098 208	0	15	115	50	31	54	74
•	2	2 ¾	770 098 109	770 098 209	0	10	128	58	34	67	90
-	2 ½	3 ½	770 098 110	770 098 210	0	6	164	72	45	85	111
-	3	4	770 098 111	770 098 211	0	4	167	79	49	95	131

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019