



Sedlová tvarovka PVC SCH 80

- Montáž na PVC trubku
- C - Jmenovitá světlost potrubí (DN)
- O-kroužek EPDM

Typ	d (mm)	Vel. (inch)	L (inch)	H (inch)	d (inch)	C (inch)	Senzor typ	Kód	Váha (kg)
PV8S020	2.375	2.00	4.00	5.00	2.375	1.43	Průtok-X0, pH-XX	159 000 637	0.800
PV8S025	2.875	2.50	4.75	5.40	2.875	1.43	Průtok-X0, pH-XX	159 000 638	0.800
PVUS030	3.500	3.00	5.00	6.00	3.500	1.63	Průtok-X0, pH-XX	159 001 991	
PVUS040	4.500	4.00	5.00	7.10	4.500	1.63	Průtok-X0	159 001 992	
PVUS060	6.625	6.00	5.00	10.00	6.625	1.63	Průtok-X1	159 001 993	
PV8S080	8.625	8.00	5.00	11.50	8.625	2.25	Průtok-X1	159 000 639	1.500

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 09/2023