



Sedlová tvarovka PVC-U BSP

Provedení:

- Sedlo s výstupním vnějším závitem 1 1/4" NPSM
- Horní sedlo pro spojování lepením
- Těsnění: EPDM

Rozsah použití:

- Kompatibilní Signet senzory průtoku: typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- Kompatibilní Signet senzory pH/ORP: typ 2724, 2725, 2726, 2734, 2736, 2735

Upozornění:

- Senzorová délka závisí na instalační tvarovce

Typ	DN (mm)	d (mm)	Vel. (inch)	Senzor typ	PN	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	Kód	Váha (kg)
PVAS030	80	90	3	Průtok -X0, pH -XX	15	39	105	225	105	198 150 550	0.835
PVAS040	100	110	4	Průtok -X0, pH -XX	15	39	114	264	105	198 150 551	0.885
PVAS060	150	160	6	Průtok -X1	15	39	156	339	120	198 150 554	1.375

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018