




Koleno 90° ABS metric Rp

Provedení:

- S nátrubkem pro lepení metric a paralelním vnitřním závitem Rp
- Zpevnění nerezovým kroužkem (A2)
- Pro spojení s plastovým nebo kovovým závitem
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním bez velkých cyklických změn teplot
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující ABS



d	Rp	PN	K¹ d	SP	V¹ ha	z1	z2	D	L
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	10	729 100 206	10	0.018	11	14	30	27
25	¾	10	729 100 207	10	0.028	14	17	35	33
32	1	10	729 100 208	10	0.047	17	22	45	39
40	1 ¼	10	729 100 209	10	0.088	23	27	55	50
50	1 ½	10	729 100 210	5	0.128	27	36	62	58
63	2	10	729 100 211	5	0.233	33	46	75	73

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018