



Spojka ABS metric Rp

Provedení:

- S nátrubkem pro lepení metric a paralelním vnitřním závitem Rp
- Vyztužení nerezovým kroužkem (A2)
- Pro spojení s plastovým nebo kovovým závitem
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním bez velkých cyklických změn teplot
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující ABS

d	Rp	PN	Kód	SP	Váha	Nejbl.	z	L	s
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	inch (inch)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	10	729 910 206	10	0.020	½	4	35	32
25	¾	10	729 910 207	10	0.025	¾	3	40	36
32	1	10	729 910 208	10	0.045	1	3	45	46
40	1 ¼	10	729 910 209	10	0.067	1 ¼	5	51	55
50	1 ½	10	729 910 210	10	0.099	1 ½	7	59	65
63	2	10	729 910 211	5	0.167	2	7	69	80

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018