



Přechodová vsuvka PROGEF Standard metric NPT

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- S hrdlem pro polyfúzní svařování metric a kónickým vnějším závitem NPT
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PP
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním a bez velkých cyklických změn teplot

d	NPT	PN	Kód	SP	Váha	s	L	z
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
16	3/8	10	727 914 555	10	0.008	27	37	13
20	1/2	10	727 914 556	10	0.013	32	42	13
25	3/4	10	727 914 557	10	0.015	36	46	13
32	1	10	727 914 558	10	0.026	46	52	12
40	1 1/4	10	727 914 559	10	0.041	55	56	14
50	1 1/2	10	727 914 560	10	0.061	65	60	15
63	2	10	727 914 561	5	0.100	80	69	16

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018