



Přechodový nátrubek PROGEF Standard metric NPT

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- S nátrubkem pro polyfúzní svařování metric a vnitřním kónickým závitem NPT, vyztuženým
- Vyztužení nerezovým kroužkem (A2)
- Pro spojení s plastovým nebo kovovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PP
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním, bez velkých cyklických změn teplot

d	NPT	PN	Kód	SP	Váha	L	s	z
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	10	727 914 266	10	0.018	40	32	7
25	¾	10	727 914 267	10	0.023	42	36	7
32	1	10	727 914 268	10	0.039	48	46	7
40	1 ¼	10	727 914 269	10	0.056	53	55	7
50	1 ½	10	727 914 270	10	0.095	54	65	9
63	2	10	727 914 271	5	0.145	62	80	9

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018