



Přechodový nátrubek PROGEF Standard metric Rp

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- S nátrubkem pro polyfúzní svařování metric a paralelním vnitřním závitem Rp, zpevněným
- Zpevnění nerezovým kroužkem (A2)
- Pro spojení s plastovým nebo kovovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PP
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním a bez velkých cyklických změn teplot

PN (bar)	Rp (inch)	d (mm)	Kód	SP	Váha (kg)	L (mm)	s (mm)	z (mm)
10	¾	20	727 910 205	10	0.017	35	32	7
10	½	20	727 910 206	10	0.018	40	32	7
10	¾	25	727 910 207	10	0.025	42	36	7
10	1	32	727 910 208	10	0.040	48	46	7
10	1 ¼	40	727 910 209	10	0.064	53	55	7
10	1 ½	50	727 910 210	10	0.089	54	65	9
10	2	63	727 910 211	5	0.144	62	80	9

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018