



Redukční vsuvka PROGEF Standard metric Rp

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- S hrdlem pro polyfúzní svařování metric a BSP paralelním vnitřním závitem, zpevněným
- Zpevnění nerezovým kroužkem (A2)
- Pro spojení s plastovým nebo kovovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnicí pasty poškozující PP
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním, bez velkých cyklických změn teplot

d	PN	Rp	Kód	SP	Váha	L	z
(mm)	(bar)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)
20	10	¾	727 910 433	10	0.011	36	7
20	10	¾	727 910 434	10	0.011	36	7
25	10	½	727 910 437	10	0.015	45	6
32	10	¾	727 910 441	10	0.022	47	8
40	10	1	727 910 446	10	0.039	53	9
50	10	1 ¼	727 910 452	10	0.061	55	10

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018