



Přechodový nátrubek ecoFIT PE100 d20-63 mm / SDR11 / Vnitřní závit Rp / S hrdlem natupo

Provedení:

- S hrdlem pro svařování natupo **SDR11** a BSP paralelním vnitřním závitem Rp, vyztuženým
- Vyztužený kroužek z nerez oceli (A2)
- Pro spojení s plastovým nebo kovovým závitem
- Nepoužívejte závitové těsnící pasty, které poškozují PE
- Instalujte do potrubí s nízkým mechanickým namáháním bez velkých cyklických změn teplot

d	SDR	PN	Typ závitů	Vel.	DN	FM	Kód	Váha	L	L1	s	e
(mm)		(bar)		(inch)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	11	16	Rp	½	15	IR	753 910 266	0.018	49	23	32	1.9
25	11	16	Rp	¾	20	IR	753 910 267	0.022	51	23	36	2.3
32	11	16	Rp	1	25	IR	753 910 268	0.038	55	23	46	3.0
40	11	16	Rp	1 ¼	32	IR	753 910 269	0.068	57	23	55	3.7
50	11	16	Rp	1 ½	40	IR	753 910 270	0.083	60	23	64	4.6
63	11	16	Rp	2	50	IR	753 910 271	0.134	62	23	80	5.8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2021