



Přechodová vsuvka SYGEF Standard, vnější závit NPT SDR21/PN16

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- S hrdlem pro svařování natupo a kónickým vnějším závitem
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním, bez velkých cyklických změn teplot
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PVDF

d	NPT	PN	FM	Kód	Váha	e	L	s	L1
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	16	BCF, IR	735 914 555	0.023	1.9	50	32	26
20	½	16	BCF, IR	735 914 556	0.030	1.9	53	32	26
25	¾	16	BCF, IR	735 914 557	0.032	1.9	55	36	26
32	1	16	BCF, IR	735 914 558	0.052	2.4	57	46	26
40	1 ¼	16	BCF, IR	735 914 559	0.075	2.4	60	55	26
50	1 ½	16	BCF, IR	735 914 560	0.122	3.0	63	65	26
63	2	16	BCF, IR	735 914 561	0.176	3.0	69	75	27

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019