



Přechodový nátrubek PROGEF Standard metric Rp

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- S hrdlem natupo **SDR11** a BSP paralelním vnitřním závitem Rp, zpevněným
- Zpevnění nerezovým kroužkem (A2)
- Pro spojení s plastovým nebo kovovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PP
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním, bez velkých cyklických změn teplot

Rp	PN	d	FM	Kód	SP	Váha	L	L1	s	e
(inch)	(bar)	(mm)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
½	10	20	IR	727 910 266	10	0.017	49	23	32	1.9
¾	10	25	IR	727 910 267	10	0.022	50	23	36	2.3
1	10	32	IR	727 910 268	10	0.038	54	23	46	2.9
1 ¼	10	40	IR	727 910 269	10	0.066	56	23	55	3.7
1 ½	10	50	IR	727 910 270	10	0.090	60	23	65	4.6
2	10	63	IR	727 910 271	5	0.123	62	23	80	5.8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018