



Přechodový vsuvka SYGEF Plus R, PN16

Provedení:

- Materiál: **PVDF-HP**
- S křížem vnitřním závitem R
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PVDF
- Instalovat do potrubních systémů bez mechanického zatížení a teplotních výkyvů

d	R	PN	FM	K¹ d	SP	V ha	e	L	s	L1
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	16	BCF, IR	735 910 706	1	0.039	1.9	53	32	28
25	¾	16	BCF, IR	735 910 707	1	0.021	1.9	55	36	28
32	1	16	BCF, IR	735 910 708	1	0.034	2.4	57	46	28
40	1 ¼	16	BCF, IR	735 910 709	1	0.058	2.4	60	55	28
50	1 ½	16	BCF, IR	735 910 710	1	0.087	3.0	63	65	28
63	2	16	BCF, IR	735 910 711	1	0.118	3.0	69	75	29

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019