



Přechodový nátrubek SYGEF Plus NPT SDR21/PN16

Provedení:

- Materiál: **PVDF-HP**
- S hrdlem pro svařování natupo a kónickým vnitřním NPT
- Instalovat do potrubních systémů bez mechanického zatížení a teplotních výkyvů
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PVDF

Pozn.:

* Dbejte prosím důsledně instalačních pokynů výrobce

d	NPT	PN	FM	Kód	SP	Váha	e	L	s	L1	
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20	¾	16	BCF, IR	735 914 785	1	0.029	1.9	54	32	30	
20	½	16	BCF, IR	735 914 786	1	0.027	1.9	54	32	30	
25	¾	16	BCF, IR	735 914 787	1	0.033	1.9	58	38	30	
32	1	16	BCF, IR	735 914 788	1	0.066	2.4	63	48	30	
40	1 ¼	16	BCF, IR	735 914 789	1	0.085	2.4	67	58	30	
50	1 ½	16	BCF, IR	735 914 790	1	0.108	3.0	67	65	30	
*	63	2	16	BCF, IR	735 914 791	1	0.190	3.0	73	80	30

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019