



Přechodoví n ě trubek SYGEF Plus Rp SDR21/PN16

Provedení:

- Materiál: **PVDF-HP**
- S hrdlem pro svařování natupo a paralelním vnitřním závitem Rp
- Instalovat do potrubních systémů bez mechanického zatížení a teplotních výkyvů
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PVDF

Pozn.:

* Dbejte prosím důsledně instalačních pokynů výrobce

d	Rp	PN	FM	K¹ d	SP	V ha	L	L1	e	s
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	16	BCF, IR	735 910 785	1	0.030	54	30	1.9	32
20	½	16	BCF, IR	735 910 786	1	0.026	54	30	1.9	32
25	¾	16	BCF, IR	735 910 787	1	0.032	58	30	1.9	38
32	1	16	BCF, IR	735 910 788	1	0.065	63	30	2.4	48
40	1 ¼	16	BCF, IR	735 910 789	1	0.092	67	30	2.4	58
50	1 ½	16	BCF, IR	735 910 790	1	0.108	67	30	3.0	65
* 63	2	16	BCF, IR	735 910 791	1	0.195	73	30	3.0	80

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019