


Koncové víčko MULTI/JOINT® 3207 Plus S jištěním Uni/Fiksers



Provedení:

- Vhodné pro všechny typy materiálu trubek
- Vhodné pro vodu a plyn
- Tělo a přitlačné kroužky z tvárné litiny GGG45 (dle EN-GJS-450-10)
- RESICOAT® ochranný práškový epoxid (dle GSK a EN 14901)
- Těsnění NBR / EPDM, NBR dle EN 682 (-5°C až +50°C), EPDM dle EN 681-1 (0°C až +50°C)
- Maximální úhlová odchylka zasunutí trubky 8° (měřeno od podélné osy tvarovky)
- Nerezová ocel v kvalitě A4 (AISI 316) - Uni/Fiksers
- Nerezová ocel v kvalitě A2 (AISI 304) nebo A4 (AISI 316) - šrouby, matice, podložky
- V případě spojování plastových trubek (PE/PVC) je nutné vždy použít výztužné pouzdro
- DN50 - DN600 dodáváno s transportním krycím víčkem

DN (mm)	Rozsah1 (mm)	NBR / A2 kód	EPDM / A2 kód	Váha (kg)	NBR / A4 kód	EPDM / A4 kód	Váha (kg)
50	46 - 71	709 375 210	709 375 610	3.500	709 375 010	709 375 310	3.500
65	63 - 90	709 375 212	709 375 612	4.100	709 375 012	709 375 312	4.100
80	84 - 105	709 375 214	709 375 614	5.100	709 375 014	709 375 314	5.100
100	104 - 132	709 375 216	709 375 616	6.500	709 375 016	709 375 316	6.500
125	132 - 155	709 375 218	709 375 618	7.800	709 375 018	709 375 318	7.800
150	154 - 192	709 375 220	709 375 620	9.600	709 375 020	709 375 320	9.600
200	192 - 232	709 375 224	709 375 624	18.300	709 375 024	709 375 324	18.300
225	230 - 268	709 375 226	709 375 626	20.900	709 375 026	709 375 326	20.900
250	267 - 310	709 375 228	709 375 628	27.100	709 375 028	709 375 328	27.100
300	315 - 356	709 375 232	709 375 632	34.400	709 375 032	709 375 332	34.400
400	392 - 433	709 375 234	709 375 634	43.100	709 375 034	709 375 334	43.100

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN/Voda (bar)	PN/Plyn (bar)
50	115 - 130	164	100	3xM12	16.0	8
65	145 - 157	186	95	3xM12	16.0	8
80	142 - 156	204	115	3xM12	16.0	8
100	144 - 163	236	110	3xM16	16.0	8
125	151 - 169	264	120	4xM16	16.0	8
150	149 - 177	304	120	4xM16	16.0	8
200	180 - 207	354	140	6xM16	16.0	8
225	211 - 242	386	145	6xM20	16.0	8
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8
300	219 - 254	490	170	8xM20	16.0	8
400	253 - 295	574	205	10xM20	10.0	5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018