


Spojka redukovaná MULTI/JOINTÉ 3107 Plus S jiřtĚním Uni/Fiksers

Provedení:

- Vhodné pro všechny typy materiálu trubek
- Vhodné pro vodu a plyn
- TĚlo a řitřlačné krouřky z tvárnĚ litiny GGG45 (dle EN-GJS-450-10)
- RESICOAT® ochranný práškový epoxid (dle GSK a EN 14901)
- TĚsnĚní NBR / EPDM, NBR dle EN 682 (-5°C až +50°C), EPDM dle EN 681-1 (0°C až +50°C)
- Maximální ůhlová odchylka zasunutí trubky 8° (mĚřeno od podĚlnĚ osy tvarovky)
- Nerezová ocel v kvalitĚ A4 (AISI 316) - Uni/Fiksers
- Nerezová ocel v kvalitĚ A2 (AISI 304) nebo A4 (AISI 316) - řrouby, matice, podlořky
- V připadĚ spojování plastovĚch trubek (PE/PVC) je nutnĚ vřdy pouřít vřztuřnĚ pouzdro
- DN50 - DN600 dodáváno s transportním krycím vřčkem

	DN-DN (mm)	Rozsah1 (mm)	Rozsah3 (mm)	NBR / A2 k ¹ d	EPDM / A2 k ¹ d	V' ha (kg)
	50 - 65	46 - 71	63 - 90	709 405 218	709 405 618	5.500
	65 - 80	63 - 90	84 - 105	709 405 220	709 405 620	6.700
	80 - 100	84 - 105	104 - 132	709 405 224	709 405 624	8.300
	100 - 125	104 - 132	132 - 155	709 405 232	709 405 632	11.100
	100 - 150	104 - 132	154 - 192	709 405 236	709 405 636	13.800
	125 - 150	132 - 155	154 - 192	709 405 238	709 405 638	14.400
	150 - 200	154 - 192	192 - 232	709 405 248	709 405 648	22.000
	200 - 225	192 - 232	230 - 268	709 405 278	709 405 678	31.900
	225 - 250	230 - 268	267 - 310	709 405 282	709 405 682	36.200
	250 - 300	267 - 310	315 - 356	709 405 286	709 405 686	49.000
	300 - 350	315 - 356	352 - 393	709 405 288	709 405 688	54.000
NOVĚ	300 - 400	315 - 356	392 - 433	709 405 289	709 405 689	69.680
	350 - 400	352 - 393	392 - 433	709 405 290	709 405 690	65.200
	400 - 425	392 - 433	432 - 464	709 405 293	709 405 693	85.900
	400 - 450	392 - 433	450 - 482	709 405 292	709 405 692	88.400
	425 - 475	432 - 464	481 - 513	709 405 295	709 405 695	100.300
	450 - 500	450 - 482	500 - 532	709 405 294	709 405 694	107.200
	500 - 550	500 - 532	548 - 580	709 405 296	709 405 696	113.500
NOVĚ	550 - 600	548 - 580	605 - 637	709 405 297	709 405 697	130.000

	DN-DN (mm)	NBR / A4 k ¹ d	EPDM / A4 k ¹ d	V' ha (kg)
	50 - 65	709 405 018	709 405 318	5.500
	65 - 80	709 405 020	709 405 320	6.700
	80 - 100	709 405 024	709 405 324	8.300
	100 - 125	709 405 032	709 405 332	11.100
	100 - 150	709 405 036	709 405 336	13.800
	125 - 150	709 405 038	709 405 338	14.400
	150 - 200	709 405 048	709 405 348	22.000
	200 - 225	709 405 078	709 405 378	31.900
	225 - 250	709 405 082	709 405 382	36.200
	250 - 300	709 405 086	709 405 386	49.000
	300 - 350	709 405 088	709 405 388	54.000
NOVĚ	300 - 400	709 405 089	709 405 389	69.680
	350 - 400	709 405 090	709 405 390	65.200
	400 - 425	709 405 093	709 405 393	85.900
	400 - 450	709 405 092	709 405 392	88.400
	425 - 475	709 405 095	709 405 395	100.300
	450 - 500	709 405 094	709 405 394	107.200
	500 - 550	709 405 096	709 405 396	113.500
NOVĚ	550 - 600	709 405 097	709 405 397	130.000



	DN-DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN/Voda (bar)	PN/Plyn (bar)
	50 - 65	242 - 268	186	95	3xM12/3xM12	16.0	8
	65 - 80	242 - 268	204	115	3xM12/3xM12	16.0	8
	80 - 100	232 - 265	236	110	3xM12/3xM16	16.0	8
	100 - 125	238 - 275	264	120	3xM16/4xM16	16.0	8
	100 - 150	276 - 323	304	120	3xM16/4xM16	16.0	8
	125 - 150	276 - 322	304	120	4xM16/4xM16	16.0	8
	150 - 200	265 - 321	354	120	4xM16/6xM16	16.0	8
	200 - 225	340 - 398	386	145	6xM16/6xM20	16.0	8
	225 - 250	358 - 424	432	170	6xM20/6xM20	16.0	8
	250 - 300	356 - 426	490	170	6xM20/8xM20	16.0	8
	300 - 350	446 - 530	534	225	8xM20/8xM20	10.0	5
NOVÉ	300 - 400	462 - 546	571	240	8xM20/10xM20	10.0	5
	350 - 400	470 - 554	574	240	8xM20/10xM20	10.0	5
	400 - 425	500 - 550	623	275	10xM20/10xM20	10.0	5
	400 - 450	500 - 550	641	275	10xM20/10xM20	10.0	5
	425 - 475	555 - 605	672	275	10xM20/10xM20	10.0	5
	450 - 500	555 - 605	691	275	10xM20/10xM20	10.0	5
	500 - 550	550 - 600	739	275	12xM20/10xM20	10.0	5
NOVÉ	550 - 600	550 - 600	796	275	12xM20/14xM20	10.0	5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018