


## Šroubení IR PVC-U



### Provedení:

- Vložný díl: hrdlo pro IR svařování
- Vložná objímka: hrdlo pro IR svařování
- Těsnicí plocha: s drážkou pro O-kroužek
- Pro svařování na IR-63 Plus a IR-110 A
- Pro IR-63 Plus a IR-110 A jsou nutné speciální upínací čelisti
- Používejte pouze čistič Tangit KS (799298023)

| d    | DN   | PN    | SDR  | G          | EPDM        | Váha  | FKM         |
|------|------|-------|------|------------|-------------|-------|-------------|
| (mm) | (mm) | (bar) |      | (inch)     | kód         | (kg)  | kód         |
| 20   | 15   | 16    | 9    | 1 inch     | 721 518 106 | 0.056 | 721 518 131 |
| 25   | 20   | 16    | 13.6 | 1 1/4 inch | 721 518 107 | 0.078 | 721 518 132 |
| 32   | 25   | 16    | 13.6 | 1 1/2 inch | 721 518 108 | 0.124 | 721 518 133 |
| 40   | 32   | 16    | 13.6 | 2 inch     | 721 518 109 | 0.173 | 721 518 134 |
| 50   | 40   | 16    | 13.6 | 2 1/4 inch | 721 518 110 | 0.269 | 721 518 135 |
| 63   | 50   | 16    | 13.6 | 2 3/4 inch | 721 518 111 | 0.439 | 721 518 136 |

| d    | Váha  | Lmax | z1   | z2   | DE   | Bm1  | Bm2  |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (kg)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 20   | 0.056 | 101  | 48   | 53   | 43   | 21   | 21   |
| 25   | 0.078 | 112  | 56   | 56   | 51   | 21   | 21   |
| 32   | 0.123 | 114  | 55   | 59   | 58   | 21   | 21   |
| 40   | 0.177 | 124  | 61   | 63   | 72   | 21   | 21   |
| 50   | 0.273 | 131  | 65   | 66   | 83   | 21   | 21   |
| 63   | 0.437 | 153  | 84   | 69   | 100  | 25   | 25   |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 09/2023