



Vložný díl se závitem ecoFIT PE100 d20-110 mm / SDR11

Provedení:

- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207
- Kompatibilní pro IR = Infračervené (IR Plus) svařování
- Těsnění: O-kroužek (nutno objednat samostatně)
- **U rozměrů d75-110 dbejte prosím instalačních pokynů**

d	DN	PN	SDR	FM	Code	Weight	G	L	L1	e
(mm)	(mm)	(bar)				(kg)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	11	IR	753 648 606	0.016	1	54	26	1.9
25	20	16	11	IR	753 648 607	0.025	1 1/4	57	26	2.3
32	25	16	11	IR	753 648 608	0.035	1 1/2	60	25	2.9
40	32	16	11	IR	753 648 609	0.057	2	63	25	3.7
50	40	16	11	IR	753 648 610	0.077	2 1/4	66	25	4.6
63	50	16	11	IR	753 648 611	0.128	2 3/4	69	25	5.8
75	65	10	11	IR	753 648 612	0.181	S107,5x3,6	66	24	6.8
90	80	10	11	IR	753 648 613	0.192	S107,5x3,6	66	24	8.2
110	100	10	11	IR	753 648 614	0.272	S127,5x3,6	66	25	10.0

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 02/2022