



Šroubení ecoFIT PE100 d20-110 mm / SDR11

Provedení:

- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207
- Kompatibilní pro IR = Infračervené (IR Plus) svařování
- Těsnění: O-kroužek EPDM
- **U rozměrů d75-110 dbejte prosím instalačních pokynů**

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	FM	EPDM kód	Váha (kg)	FKM kód	Váha (kg)
20	15	16	11	IR	753 518 606	0.048	753 528 606	0.042
25	20	16	11	IR	753 518 607	0.078	753 528 607	0.052
32	25	16	11	IR	753 518 608	0.108	753 528 608	0.083
40	32	16	11	IR	753 518 609	0.176	753 528 609	0.151
50	40	16	11	IR	753 518 610	0.241	753 528 610	0.196
63	50	16	11	IR	753 518 611	0.402	753 528 611	0.406
75	65	10	11	IR	753 518 612	0.537	753 528 612	0.520
90	80	10	11	IR	753 518 613	0.540	753 528 613	0.562
110	100	10	11	IR	753 518 614	0.783	753 528 614	0.760

d (mm)	D (mm)	G (inch)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)
20	48	1	107	54.0	53	26	38	1.9
25	58	1 1/4	113	57.0	56	26	42	2.3
32	65	1 1/2	119	60.0	59	25	41	3.0
40	79	2	126	63.0	63	25	42	3.7
50	91	2 1/4	131	65.0	65	25	44	4.6
63	111	2 3/4	137	69.0	68	25	45	5.8
75	135	S107,5x3,6	132	66.0	66	24	34	6.8
90	135	S107,5x3,6	131	65.5	66	24	45	8.2
110	158	S127,5x3,6	131	65.5	66	25	40	10.0

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2021