



Přechodové šroubení PVC-U/nerezová ocel metric R

Provedení:

- Převlečná matice: PVC-U
- Vložná objímka: Nátrubek pro lepení PVC-U metric
- Vložný díl: Nerezová ocel 1.4404 (316L), kónický vnější závit R
- Těsnění: O-kroužek EPDM 748 410 005-011

d (mm)	R (inch)	PN (bar)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
16	¾	16	721 540 705	10	0.073	721 540 730	0	0.073
20	½	16	721 540 706	10	0.126	721 540 731	0	0.126
25	¾	16	721 540 707	10	0.174	721 540 732	0	0.170
32	1	16	721 540 708	5	0.262	721 540 733	0	0.262
40	1 ¼	16	721 540 709	2	0.476	721 540 734	0	0.472
50	1 ½	16	721 540 710	2	0.535	721 540 735	0	0.535
63	2	16	721 540 711	2	0.934	721 540 736	0	0.931

d (mm)	G (inch)	z (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	s (mm)
16	¾	40	35	54	30	24	19
20	1	44	43	60	34	26	24
25	1 ¼	46	51	65	36	29	32
32	1 ½	50	58	72	40	33	37
40	2	58	72	84	46	39	48
50	2 ¼	62	83	93	48	46	54
63	2 ¾	73	100	111	55	58	69

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018