



Automatický svářecí stoj IR-315 A

Provedení:

- Plně vybavený automatický IR svářecí stroj s pracovním stolem konstruovaný pro průmyslové aplikace a podmínky čistých prostor
- Svařování materiálu PVDF SYGEF (Standard/Plus), PP šedý PROGEF (Standard/Plus), PE100 ecoFIT
- Rozměry d110-315 mm
- Automatické zarovnávací zařízení (hoblík), upínací čelisti a topné těleso
- Integrovaný systém chlazení
- Uživatelsky přívětivé dotykové rozhraní 12.1" s vícejazyčnou podporou
- 4 USB rozhraní, rozhraní Ethernet sítě LAN, výstup 230 V
- Integrovaná videokamera a teplotní senzory
- Redukční vložné díly do čelistí d110-280 mm (8 ks pro dimenzi)
- Koncová víčka PE d110-315 mm (4 ks pro dimenzi)
- Přepravní boxy s integrovanou euro paletou (svářecí stroj a pracovní stůl)
- 3-fázový AC (50/60 Hz) 400 V L1/L2/L3/N/PE
- Sada zarovnávacích nožů (2 ks)
- Torx klíč (T25) pro výměnu zarovnávacích nožů
- Imbusové klíče (10 mm + 8 mm)
- Vidlicový klíč (24 mm)
- Čistící štětec
- Tiskárna štítků (včetně pásky 24 mm)

d-d (mm)	Kód	Váha (kg)
110 - 315	790 165 001	1049.000

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 05/2022