



MSA 2.0

Automatická elektrosvařovací jednotka

MSA 2.0 automatická elektrosvařovací jednotka kombinuje nízkou hmotnost a vysokou výkonnost díky invertotové technologii. Je mimořádně rychlá a jednoduše ovladatelná. Obsluha vyžaduje pouze připojení, načtení dat a spuštění svařovacího procesu. MSA 2.0 má kapacitu vnitřní paměti pro uložení 350 protokolů o svařech. Je robustní, bezpečná a ergonomicky řešená. Konstrukční řešení všech prvků si klade za cíl zjednodušení práce: snímač čárového kódu s velkou čtecí vzdáleností, chladicí systém pro svařování v sérii, intuitivní uživatelské rozhraní založené na systému ikon. Celý svařovací proces je řízen a regulován na základě množství dodané energie v závislosti na teplotě okolí a indikované doby chladnutí. Rozsah dodávky: transportní box, 1 pár úhlových adaptérů 4,0 mm a tištěné provozní pokyny.

Technická data:

- Provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- Frekvence: 40-70 Hz
- Napájecí napětí: 230 V (190 V - 265 V)
- Svařovací proud: 90 A (max)
- Doporučená elektrocentrála: 3,5 kVA
- Svářecí technika: Kontrolované napětí
- Svařovací napětí: 8 - 42 V (48 V)
- Rozsah tvarovek: d16 - d1200 mm
- Režim zadávání dat: skener čárového kódu, ruční
- Kapacita vnitřní paměti: 350 protokolů
- USB Port: Typ A
- Stupeň ochrany krytí: Třída 1 / IP 65
- Přívodní kabel: 4 m
- Svařovací kabel: 3 m
- Rozměry: 280 x 420 x 280 mm
- Hmotnost: cca 11,9 kg
- Display: Grafický LCD, nastavitelný kontrast
- Jazyková podpora: vícejazyčné menu

Typ	Kód	Váha [kg]	
Skener, transportní box	790 156 001	20.000	

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce
PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems
info@ppsengineering.cz
www.ppsengineering.cz
© PPS 01/2019