



SG 160 Kombinovaný svářecí stroj pro svařování natupo a polyfúzní svařování pro trubky a tvarovky PP, PE a PVDF d32 - d160

Mobilní, velmi kompaktní a univerzální svářecí stroj pro PP, PE a PVDF trubky a tvarovky pro dílenské použití i pro stavbu. Svařování natupo v dimenzích d32 - 160 pro všechny tlakové rozsahy až do SDR11 pro PP/PE; SDR 21 pro PVDF. Polyfúzní svařování d16 - 110 mm.

Základní stroj

- robustní, vysoce přesná a bezporuchová základna stroje
- ruční kolo pro snadné ovládání pojezdových saní
- přesné nastavení tlaku pomocí převodu ručního kola
- tvrzené, pochromované vodící hřídele pro extrémní zatížení
- madla pro bezpečnou manipulaci při přepravě
- všechny možnosti upnutí do základních upínacích čelistí, trubní podpěry, koncový doraz a prizmatické/hranolové upínací zařízení

Hoblík

- hoblovací/zarovnávací zařízení z lehké hliníkové slitiny
- optimalizovaná geometrie řezání pro rovnoměrné obrábění bez chvění
- výkonný paralelní hoblík, výklopný, s možností jednostranného nebo oboustranného zarovnání
- integrovaný zvedák pro snadnou montáž kalibračních nástrojů pro polyfúzní svařování

Topné těleso

- vysoce výkonné topné těleso s elektronickou regulací teploty (1500 W)
- vysoká přesnost +/- 4 °C s rovnoměrným přenosem tepla v celé ploše
- možnost nastavení přesné teploty na LCD displeji
- vysoce kvalitní, nepřilnavý a snadno obnovitelný PTFE povrch

Standardní doplňková výbava základního modelu

- V-podpěry d16 - 160 mm pro trubky/tvarovky
- časovač pro měření svařovacího času
- sada speciálního nářadí
- včetně přepravního boxu, bez příslušenství

d-d (mm)	Výkon	Kód	Váha (kg)
16 - 160	230 V/2200 W	790 103 004	223.000

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019