



Svářecí stroj IR-63 M Standard

Provedení:

- Ručně ovládaný svářecí stroj pro IR svařování s integrovanou ovládací svařovací jednotkou (s možností svařování na pozici)
- Svařování materiálu PVDF SYGEF (Standard/Plus), ECTFE SYGEF, PP-H PROGEF (Standard/Plus), PP-n PROGEF Natural, PE100 ecoFIT, PVC-U metric & PFA inch
- Dimenze d20-63 mm
- Dotykový displej 7" s bezpečnostním sklem a intuitivním vícejazyčným uživatelským rozhraním
- 2 USB-A & 2 USB-C porty
- Topné těleso a zarovnávací zařízení
- Upínací jednotka s posuvnými vyměnitelnými upínacími čelistmi, s úhlovým značením
- Redukční vložné díly do čelistí d20-50 mm (8 ks pro dimenzi), s úhlovým značením
- Koncová víčka PE d20-63 mm (4 ks pro dimenzi)
- Fixace dorazu trubky, čelní vzdálenost 2 mm
- Nastavitelný doraz trubky, čelní vzdálenost 0.5-3 mm
- Zásobník na příslušenství kompatibilní pro použití v čistých prostorách
- Převážný box
- 1-fázový AC (50/60 Hz) 230V L/N/PE
- Přívodní napájecí kabel 230 V
- Tiskárna štítků

Možnosti:

- Redukční vložné díly do čelistí PFA inch
- Sada prodlužovacích kabelů pro dálkové svařování (na pozici)
- Datový box CONNECT Welding

d-d (mm)	Kód	Váha (kg)
20 - 63	790 180 001	54.7

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 03/2024