



Svářecí stroj IR-63 Plus (s parametry PVC-U)

Provedení:

- Plně vybavený ručně ovládaný IR svářecí stroj s integrovanou ovládací svařovací jednotkou (s možností svařování na pozici)
- Svařování materiálu PVDF SYGEF (Standard/Plus), ECTFE SYGEF, PP-H PROGEF (Standard/Plus), PP-n PROGEF Natural, PE100 ecoFIT, PFA, IR PVC-U
- Dimenze d20-63 mm
- Monochromatický vícejazyčný displej s piktogramy
- 2 USB rozhraní
- Topné těleso a zarovnávací zařízení
- Upínací jednotka s posuvnými upínacími čelistmi
- Redukční vložné díly do čelistí d20-63 mm (8 ks pro dimenzi), **ne pro PVC-U metric**
- Koncová víčka PE d20-63 mm (4 ks pro dimenzi)
- Doraz trubky
- Zásobník na příslušenství kompatibilní pro použití v čistých prostorech
- Přepravní box
- 1-fázový AC (50/60 Hz) 230V L/N/PE
- Přívodní napájecí kabel 230 V
- Prodlužovací kabel pro upínací jednotku, topné těleso a zarovnávací zařízení (každý 5 m)
- Tiskárna štítků

Pozn.:

Redukční vložné díly do čelistí PVC-U metric na vyžádání

Redukční vložné díly do čelistí PFA (inch) na vyžádání

Redukční vložné díly do čelistí CONTAIN-IT Plus n avyžádání

d-d (mm)	Kód	Váha (kg)
20 - 63	790 131 007	60.000

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 07/2023