



Svářecí stroje natupo TOP 2.0 160 / 250 / 315

Svářecí stroj natupo pro svařování komponent tlakových potrubních systémů PE/PP/PB pro použití na staveništích a ve výkopech.

Hydraulicky ovládaný, s ruční řídicí jednotkou.

TOP hydraulická jednotka s integrovaným ovládacím panelem a výstupy pro napájení.

Včetně přepravního obalu (dřevěný box); redukční vložné díly do čelistí a ostatní příslušenství je dodáváno samostatně.

Základní stroj

- Vysoce přesná konstrukce, robustní a bezporuchový rám stroje
- Dobrá přístupnost a ovladatelnost díky sklonu 35°
- Pohyblivá (posuvná) upínací čelist umožňující snadné a časově úsporné upnutí ohybů nebo T-kusů bez nutnosti použití přidavných nástrojů
- Čelisti jsou výklopné, v horní části opatřené kloubem, v případě potřeby mohou být všechny čtyři upínací čelisti jednoduše a rychle demontovány
- Oboustranné topné těleso s vytahovacím mechanismem pro optimalizaci fáze přestavení
- Váha: Typ 160 = 22 kg, Typ 250 = 47 kg, Typ 315 = 53 kg

Hydraulická jednotka

- Kompaktní hliníkový kryt s inovativním designem
- Intuitivní ovládací panel s digitální indikací hydraulického tlaku, elektronický regulátor teploty topného tělesa, dvoukanálový časovač svařovacího času
- Automatická regulace tlaku v průběhu doby chladnutí
- Přesné a plynulé nastavení tlaku
- Ovládací tlačítko pojezdových saní stroje
- Integrované výstupy pro napájení hoblíku a topného tělesa
- Akumulátor pro vyrovnání tlaku v průběhu fáze chladnutí
- Integrované rozhraní pro záznamové zařízení o provedených svařích
- Maximální pracovní tlak: 160 bar
- Váha: 31 kg

Hoblík

- Výkonný paralelní hoblík pro jednostranné nebo oboustranné zarovnání konců trubek/tvarovek
- Ergonomické madlo, hmotnostně vyvážená manipulace
- Samozajišťovací mechanismus v pracovní poloze
- Bezpečnostní mikrospínač proti náhodnému spuštění
- Váha: Typ 160 = 7 kg, Typ 250 = 14 kg, Typ 315 = 17 kg

Topné těleso

- Vysoce výkonné, elektronicky ovládané topné těleso
- Vysoce kvalitní, nepřilnavý PTFE povlak s dlouhou životností
- Integrovaný teplotní senzor
- Váha: TM 160 = 5.5 kg; TM 250 = 8 kg; TM 315 = 10 kg
- Vstupní napětí: 230 V / Typ 160 = 1200 W, Typ 250 = 2000 W, Typ 315 = 2500 W

Kryt

- Pro bezpečné uložení hoblíku a topného tělesa
- Váha: Typ 160 = 4.8 kg, Typ 250 = 8 kg, Typ 315 = 9 kg

Typ	d-d (mm)	Výkon	Kód	Váha (kg)
TOP 2.0 160	40 - 160	230V/1900W	790 150 011	126.000
TOP 2.0 250	75 - 250	230V/3270W	790 151 011	191.000
TOP 2.0 315	90 - 315	230V/3870W	790 152 026	206.000

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019