


Ploché těsnění EPDM

Provedení:

- Pro všechny GF lemové nákržky metric
- Tvrdost cca 65° Shore
- Integrované fixační úchyty od d110
- Vycentrování podle přírubových šroubů

di FA = odpovídající vnitřní průměr lemového nákržku



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Typ	EPDM kód	Váha (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	di FA (mm)
16	10	10	A	748 400 305	0.004	46	16			2	6 - 26
20	15	10	A	748 400 306	0.012	51	20			2	10 - 30
25	20	10	A	748 400 307	0.004	61	25			2	15 - 35
32	25	10	A	748 400 308	0.008	71	32			2	22 - 42
40	32	10	A	748 400 309	0.013	82	40			3	30 - 50
50	40	10	A	748 400 310	0.016	92	50			3	40 - 60
63	50	10	A	748 400 311	0.018	107	63			3	53 - 73
75	65	10	A	748 400 312	0.029	127	71			3	61 - 81
90	80	10	A	748 400 313	0.035	142	84			3	74 - 94
110	100	10	B	748 400 314	0.051	162	104	180	18	4	94 - 114
125	100	10	B	748 400 315	0.044	162	119	180	18	4	109 - 129
140	125	10	B	748 400 316	0.068	192	134	210	18	4	124 - 144
160 - 180	150	10	B	748 400 317	0.090	218	155	241	22	4	145 - 165
200	200	6	C	748 400 319	0.180	273	195	295	22	5	185 - 205
225	200	6	C	748 400 320	0.140	273	216	295	22	5	206 - 226
250	250	6	C	748 400 321	0.210	328	250	350	22	5	240 - 260
280	250	6	C	748 400 322	0.151	328	273	350	22	5	263 - 283
315	300	6	C	748 400 323	0.237	378	305	400	22	5	295 - 315

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 09/2021