



Profilové přírubové těsnění NBR Metric

Provedení:

- NBR = Nitril Butadienová pryž, tvrdost cca 80° Shore
- Pro všechny GF lemové nákrůžky metric
- Profilové těsnění s ocelovou vložkou, materiál vložky: karbonová ocel
- Pro rozvody plynu schváleno dle norem DVGW DIN EN 682
- Rozměr D odpovídá průměru vnitřní kružnice vymezené/ohraničené šrouby

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	NBR kód	Váha (kg)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	d1 FA (mm)
20	15	16	745 440 706	0.009	51	20	4	3	10 - 20
25	20	16	745 440 707	0.012	61	22	4	3	12 - 22
32	25	16	745 440 708	0.018	71	28	4	3	18 - 28
40	32	16	745 440 709	0.021	82	40	4	3	30 - 40
50	40	16	745 440 710	0.029	92	46	4	3	36 - 46
63	50	16	745 440 711	0.039	107	58	5	4	48 - 58
75	65	16	745 440 712	0.058	127	69	5	4	59 - 69
90	80	16	745 440 713	0.063	142	84	5	4	73 - 84
110	100	16	745 440 714	0.096	162	104	6	5	94 - 104
125	100	16	745 440 715	0.073	162	123	6	5	113 - 123
140	125	16	745 440 716	0.128	192	137	6	5	127 - 137
160 - 180	150	16	745 440 717	0.145	218	160	8	6	150 - 160
200	200	16	745 440 719	0.286	273	203	8	6	192 - 203
225	200	16	745 440 720	0.183	273	220	8	6	207 - 220
250	250	16	745 440 721	0.355	328	252	8	6	238 - 252
280	250	16	745 440 722	0.229	328	274	8	6	264 - 274
315	300	16	745 440 723	0.419	378	306	8	6	296 - 306
355	350	16	745 440 724	0.645	438	355	10	7	340 - 355
400	400	16	745 440 725	0.819	489	400	10	7	385 - 400
450	500	10	745 440 726	1.885	594	403	10	7	393 - 403
500	500	10	745 440 727	1.618	594	447	10	7	437 - 447
560	600	10	745 440 728	2.281	695	494	10	7	484 - 494
630	600	10	745 440 729	2.000	695	555	10	7	545 - 555
710	700	6	745 440 733	0.403	810	712	6	3	562 - 712
800	800	6	745 440 734	0.403	917	813	6	3	663 - 813
900	900	6	745 440 735	0.403	1017	915	6	3	765 - 915
1000	1000	6	745 440 736	0.403	1124	1016	6	3	866 - 1016

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 05/2021