



Trubka ABS metric Nominální tlak PN10 (při 20°C)

Provedení:

- Barva: RAL 7001, štěrková šedá
- Délka trubky: 5 m, s rovnými konci
- Minimální odběrové množství: 5 m

d (mm)	PN (bar)	d (inch)	Kód	SP	Váha (kg/m)	e (mm)	di (mm)	Nejbl. inch (inch)
32	10		169 017 083	25	0.213	1.9	28.2	1
40	10		169 017 084	25	0.337	2.4	35.2	1 ¼
50	10		169 017 085	25	0.526	3.0	44.0	1 ½
63	10		169 017 086	15	0.839	3.8	55.4	2
75	10	2 ½	169 017 087	10	1.183	4.5	66.0	2 ½
90	10		169 017 088	5	1.704	5.4	79.2	3
110	10		169 017 089	5	2.546	6.6	96.8	4
140	10	5	169 017 091	0	4.489	8.3	123.4	5
160	10		169 017 092	0	5.856	9.5	141.0	6
200	10		169 017 093	5	9.133	12.3	175.4	8
225	10		169 017 094	5	11.605	13.9	197.2	9

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018