



Trubka COOL-FIT ABS Plus PN10

Provedení²:

- Předizolovaná trubka ABS metric
- Izolační vysokohustotní PUR pěna
- Vnější plášť odolný proti nárazu; Barva: černá
- Izolovaná délka: 5 m

d (mm)	D (mm)	PN (bar)	K· d	SP	Všha (kg/m)	di (mm)	Nejbl. inch (inch)
25	90	10	169 017 682	5	1.300	20.4	¾
32	90	10	169 017 683	5	1.500	28.2	1
40	110	10	169 017 684	5	1.900	35.2	1 ¼
50	110	10	169 017 685	5	2.100	44.0	1 ½
63	125	10	169 017 686	5	2.700	55.4	2
75	140	10	169 017 687	5	3.500	66.0	2 ½
90	160	10	169 017 688	5	4.400	79.2	3
110	180	10	169 017 689	5	5.500	96.8	4
140	225	10	169 017 691	5	8.500	123.4	5
160	250	10	169 017 692	5	10.500	141.0	6
200	280	10	169 017 693	5	13.500	175.4	8
225	315	10	169 017 694	5	18.500	197.2	8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018