



INSTAFLEX trubky PB

Tyče

Baleno v lepenkových krabicích

- Materiál: **PB (Polybuten)**
- SDR: 11
- Provozní tlak: 16 bar
- Jednovrstvá trubka

d	s	Kód	SP	Váha	L
(mm)	(mm)			(kg)	(m)
16	2.2	760 856 606	10	0.097	5.8
20	2.8	760 856 607	10	0.151	5.8
25	2.3	760 856 608	10	0.165	5.8
32	2.9	760 856 609	4	0.270	5.8
40	3.7	760 856 610	3	0.416	5.8
50	4.6	760 856 611	3	0.645	5.8
63	5.8	760 856 612	1	1.020	5.8
75	6.8	760 856 613	1	1.440	5.8
90	8.2	760 856 614	1	2.060	5.8
110	10.0	760 856 615	1	3.050	5.8
125	11.4	761 065 326	1	3.950	5.8
160	14.6	761 065 327	1	6.460	5.8
225	20.5	761 065 328	1	12.700	5.8
315	28.6	761 065 324	1	24.800	3.0

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 07/2023