



Trubka PROGEF Plus SDR11/PN10/S5

Provedení

- Materiál: **PP-H** - homopolymer
- Rozměry: dle DIN 8077/78
- Barva: RAL 7032 - světle šedá
- Délka: 5000 mm, s rovnými konci
- HP kvalita (vysoce čistá)
- Oba konce uzavřeny víčky, dvojité baleno ve fólii
- **Pozn. 1:** Norma DIBT Z-40.23-4
- Upozornění: Hodnoty tlaku se vztahují k provozním teplotám do 20 °C. Vyšší teploty a agresivní kapaliny snižují tlakovou zatížitelnost (viz norma DIN a příslušná technická dokumentace). Tlakové zatížení musí být stanoveno s ohledem na bezpečnostní požadavky konkrétních aplikací.

Pozn.	d (mm)	SDR	PN (bar)	Kód	Váha (kg/m)	e (mm)
1	20	11	10	167 481 711	0.107	1.9
1	25	11	10	167 481 712	0.164	2.3
1	32	11	10	167 481 713	0.261	2.9
1	40	11	10	167 481 714	0.412	3.7
1	50	11	10	167 481 715	0.638	4.6
1	63	11	10	167 481 716	1.010	5.8
1	75	11	10	167 481 717	1.410	6.8
1	90	11	10	167 481 718	2.030	8.2
1	110	11	10	167 481 719	3.010	10.0
1	125	11	10	167 481 720	3.910	11.4
1	140	11	10	167 481 721	4.870	12.7
1	160	11	10	167 481 722	6.380	14.6
	180	11	10	167 481 723	8.070	16.4
	200	11	10	167 481 724	9.950	18.2
	225	11	10	167 481 725	12.600	20.5
	250	11	10	167 481 726	15.500	22.7
	280	11	10	167 481 727	19.400	25.4
	315	11	10	167 481 728	24.600	28.6
	355	11	10	167 481 730	31.200	32.2
	400	11	10	167 481 731	39.600	36.3

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2020