



Trubka PROGEF Standard SDR11/PN10/S5

Provedení:

- Materiál: **PP-H** - homopolymer
- Dimenze: dle DIN 8077/78
- Barva: RAL 7032, světle šedá
- Délka: 5000 mm, s rovnými konci
- **Pozn. 1:** dle EN 15494
- **Pozn. 2:** Norma DIBT Z-40.23-4
- Upozornění: Hodnoty tlaku se vztahují k provozním teplotám do 20 °C. Vyšší teploty a agresivní kapaliny snižují tlakovou zatížitelnost (viz norma DIN a příslušná technická dokumentace). Tlakové zatížení musí být stanoveno s ohledem na bezpečnostní požadavky konkrétních aplikací.

Pozn.	d	SDR	PN	Kód	Váha	di	nejbl.	e
	(mm)		(bar)		(kg/m)	(mm)	inch (inch)	(mm)
1, 2	16	11	10	167 480 710	0.080	12.4	3/8	1.8
2	20	11	10	167 480 711	0.107	16.2	1/2	1.9
2	25	11	10	167 480 712	0.164	20.4	3/4	2.3
2	32	11	10	167 480 713	0.261	26.2	1	2.9
2	40	11	10	167 480 714	0.412	32.6	1 1/4	3.7
2	50	11	10	167 480 715	0.638	40.8	1 1/2	4.6
2	63	11	10	167 480 716	1.010	51.4	2	5.8
2	75	11	10	167 480 717	1.410	61.4	2 1/2	6.8
2	90	11	10	167 480 718	2.030	73.6	3	8.2
2	110	11	10	167 480 719	3.010	90.0	4	10.0
2	125	11	10	167 480 720	3.910	102.2	4 1/2	11.4
2	140	11	10	167 480 721	4.870	114.6	5	12.7
2	160	11	10	167 480 722	6.380	130.8	6	14.6
	180	11	10	167 480 723	8.070	147.2	7	16.4
	200	11	10	167 480 724	9.950	163.6	8	18.2
	225	11	10	167 480 725	12.600	184.0	9	20.5
	250	11	10	167 480 726	15.500	204.6	10	22.7
	280	11	10	167 480 727	19.400	229.2	11	25.4
	315	11	10	167 480 728	24.600	257.8	12	28.6
	355	11	10	167 480 729	31.200	290.6	14	32.2
	400	11	10	167 480 730	39.600	327.4	16	36.3

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2020