



Trubka PVC-U transparentní SDR51/řada S25

Provedení:

- Materiál: **PVC-U**
- Rozměry: dle DIN 8062
- Barva: transparent - Průhlednost závisí na vnějším průměru a tloušťce stěny trubky. Chemické a tepelné zatížení může způsobit změny barvy.
- Délka: 5000 mm, s rovnými konci
- **Pozn. 1:** Rozměry tloušťky stěny neodpovídají DIN 8062
- Potravinářská kvalita ve shodě s EU 10/2011 a EU 1953/2004 (certifikát na vyžádání)
- Upozornění: Hodnoty tlaku se vztahují k provozním teplotám do 20 °C. Vyšší teploty a agresivní kapaliny snižují tlakovou zatížitelnost (viz norma DIN a příslušná technická dokumentace). Tlakové zatížení musí být stanoveno s ohledem na bezpečnostní požadavky konkrétních aplikací.
- * ks ve fólii

	Pozn.	d	SDR	Kód	Váha	e	di
		(mm)			(kg/m)	(mm)	(mm)
* 5	SDR 34,4	63	34.4	192 017 036	0.571	1.9	59.4
* 3	SDR 41	75	41	192 017 037	0.683	1.9	71.4
* 2		90	51	192 017 038	0.785	1.8	86.4
* 1	1	110	51	192 017 039	1.180	2.2	105.6
* 1		125	51	192 017 040	1.500	2.5	120.0
* 1		140	51	192 017 041	1.860	2.8	134.4
* 1		160	51	192 017 042	2.440	3.2	153.6
* 1		200	51	192 017 044	3.670	3.9	192.0
* 1	1	225	51	192 017 045	4.670	4.4	216.0
* 1		250	51	192 017 046	5.730	4.9	240.2
* 1	1	280	51	192 017 047	7.210	5.5	269.0

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2021