



Mechanický spoj PP-H/PE100 S5/SDR11 Pro svařování natupo

Provedení:

- Ochranný kryt PVC-U PN6 / těsnění v závislosti na materiálu vnitřní trubky
- S PP-H šroubením
- Snadná montáž a demontáž

d (mm)	D (mm)	PN (bar)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
20	50	10 - 6	727 240 206	1	4.200	727 240 226	1	4.200
25	50	10 - 6	727 240 207	1	6.500	727 240 227	1	6.500
32	63	10 - 6	727 240 208	1	6.600	727 240 228	1	6.600
40	75	10 - 6	727 240 209	1	9.300	727 240 229	1	9.300
50	90	10 - 6	727 240 210	1	10.300	727 240 230	1	10.300
63	110	10 - 6	727 240 211	1	10.100	727 240 231	1	10.100

d (mm)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)	H (mm)	H2 (mm)
20	255	330	270	345	92	85
25	255	330	270	345	92	85
32	275	355	290	370	104	105
40	325	410	340	425	119	123
50	340	425	355	440	119	123
63	350	480	365	495	119	123

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018