



Mechanický spoj PVDF/PE100 Pro polyfúzní svařování

Provedení:

- Snadná montáž a demontáž
- Ochranný kryt PVC-U PN6 / těsnění v závislosti na materiálu vnitřní trubky
- S PVDF šroubením

d (mm)	PN (bar)	D (mm)	FKM kód	SP	Váha (kg)	H (mm)	H2 (mm)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)
20	16 - 6	50	735 240 126	1	4.200	92	85	255	330	284	329
25	16 - 6	50	735 240 127	1	6.500	92	85	255	330	286	326
32	16 - 6	63	735 240 128	1	6.600	104	105	275	355	308	350
40	16 - 6	75	735 240 129	1	9.300	119	123	325	410	360	403
50	16 - 6	90	735 240 130	1	10.300	119	123	340	425	378	415
63	16 - 6	110	735 240 131	1	10.100	119	123	350	480	394	466

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2018