



Mechanický spoj PVDF/PE100 Pro svařování natupo

Provedení:

- Ochranný kryt PVC-U PN6 / těsnění v závislosti na materiálu vnitřní trubky
- S PVDF šroubením
- Snadná montáž a demontáž

d (mm)	D (mm)	PN (bar)	FKM kód	SP	Váha (kg)	Zi 2 (mm)	Zi 1 (mm)	ZA 2 (mm)	ZA 1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)
20	50	16 - 6	735 240 226	1	4.200	345	270	330	255	85	92
25	50	16 - 6	735 240 227	1	6.500	345	270	330	255	85	92
32	63	16 - 6	735 240 228	1	6.600	370	290	355	275	105	104
40	75	16 - 6	735 240 229	1	9.300	425	340	410	325	123	119
50	90	16 - 6	735 240 230	1	10.300	440	355	425	340	123	119
63	110	16 - 6	735 240 231	1	10.100	495	365	480	350	123	119

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2018